

Круглый кабельный наконечник - C-RC 6/M12 DIN - 3240088

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кольцевой кабельный наконечник, неизолирован., 2,6 ... 6 мм², M12

Преимущества для Вас

- ✓ Для оптимального обжима предлагаются инструменты CRIMPFOX-RC... из нашего ассортимента опрессовочных клещей CRIMPFOX
- ✓ Кольцевые кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются из высококачественной электролитической меди, покрытой оловом гальваническим способом, что гарантирует максимальную защиту от коррозии
- ✓ Наконечники, жестко припаянные в зоне опрессовки, обеспечивают сопротивление наивысшим вытягивающим усилиям проводов

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 453059
GTIN	4046356453059
Вес/шт. (без упаковки)	3,090 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	35,5 мм
Ширина (a)	18 мм
Длина зачищаемой части, макс.	9 мм
Длина изолирующей втулки (c)	6 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	3,6 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	15 мм
Внутренний диаметр (f)	13 мм
Толщина материала (g)	1 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

Круглый кабельный наконечник - C-RC 6/M12 DIN - 3240088

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	9 мм
Материал	Медь
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Дизайн согласно со стандартом	DIN 46234
-------------------------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------
