



### Основные характеристики

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Диапазон                               | Pragma               |
| Тип устройства или его аксессуаров     | Дверь                |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Принадлежности шкафа |

### Дополнительные характеристики

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Монтаж шкафа                       | Утопленная<br>Поверхность               |
| Количество ключей                  | Кол-во должно быть указано              |
| Тип передней крышки                | Непрозрачный                            |
| Сторона открывания дверцы          | Справа или слева                        |
| Количество горизонтальных рядов    | 1                                       |
| Шаг 9 мм                           | 36                                      |
| Количество модулей по 18 мм в ряду | 18                                      |
| Общее количество модулей по 18 мм  | 18                                      |
| Описание установки                 | Монтаж на поверхности<br>Скрытый монтаж |
| Материал шкафа                     | Технический пластик                     |
| Ширина                             | 426 мм                                  |
| Высота                             | 300 мм                                  |
| Глубина                            | 20 мм                                   |
| Цвет                               | Белый ( RAL 9016 )                      |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Огнестойкость                        | 750 °C                             |
| Стандарты                            | IEC 60439-3                        |
| Степень защиты IP                    | IP40 в соответствии с IEC 60529    |
| Степень защиты IK                    | IK09 в соответствии с EN/МЭК 62262 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C                        |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Температура окружающей среды<br>при хранении | -25...60 °C |
|----------------------------------------------|-------------|

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|