

Резьбовые элементы - WP-GT BRASS PG21 - 3241027

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение кабеля из латуни с резьбой Pg, поворотное, класс защиты IP40

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 711630
GTIN	4046356711630
Вес/шт. (без упаковки)	64,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	35 мм
Ширина (a)	37 мм
Высота (c)	35 мм
Раствор ключа	34 мм
Внутренний диаметр (f)	20,5 мм
Наружный диаметр	27 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 250 °C
Степень защиты	IP40

Общие сведения

Цвет	латунь
Конструкция	поворотный
Исполнение	Наружная резьба
Составная часть	без галогенов

Резьбовые элементы - WP-GT BRASS PG21 - 3241027

Технические данные

Общие сведения

Материал	Латунь
----------	--------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
------------------------	---	---