



### Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71
Совместимость продукта	ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4 ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	12 A
Тепловые потери	10 Вт для приводы с регулируемой скоростью 200...240 В~ ATV61/ATV71 5 Вт для приводы с регулируемой скоростью 380...240 В~ ATV61/ATV71
Число фаз сети	Трехфазный


### Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 4 mm <sup>2</sup> AWG 10
Момент затяжки	0.6 Н·м
Ток утечки	<= 7 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Масса продукта	2,2 кг

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0640 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---