

Тестовый штекер - PS-UKK/E - 3000641

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Тестовый штекер, цвет: красный

Преимущества для Вас

- ✓ Контрольный штекер надежно соединяется с шунтирующими гнездами и любыми контрольными гнездами диаметром 2,3 мм или 4 мм
- ✓ Модульный контрольный штекер PS-...2,3MM может использоваться для создания контрольных адаптеров в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 107109
GTIN	4017918107109
Вес/шт. (без упаковки)	21,940 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	56 мм
Ширина	7,6 мм
Размер шага	5 мм

Общие сведения

Цвет	красный
Материал	РА
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Тестовый штекер - PS-UKK/E - 3000641

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------