

## Монтажный адаптер - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Адаптер для простого технически правильного монтажа оптического датчика молнии для измерения ударного тока молнии на лопасти винта ветросиловой установки.



RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 130651
GTIN	4055626130651
Вес/шт. (без упаковки)	1 129,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	320 мм
Высота	41,5 мм
Глубина	325 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

#### Общие сведения

Материал	PA 6 GF 30
	Алюминий

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

