

Уплотняющие рамки - CES-B16-8XSRC-BK - 1411073

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Уплотнительная рамка с винтовым зажимом, размеры: В16, с 8 уже смонтированными конусными наконечниками под диаметр провода 2 мм ... 11 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 921879
GTIN	4046356921879
Вес/шт. (без упаковки)	208,000 GRM

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	8x 2 мм ... 11 мм
Длина	120 мм
Ширина	58 мм
Высота	20 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 120 °C (статическая)

Общие сведения

Тип рамки	Уплотняющие рамки с конусной насадкой
Материал	РА (Рамка)
	NBR (Конусные насадки)
Цвет	черный
Момент затяжки	2 Нм ... 4 Нм (Крепежные винты)
Указания по монтажу	Фиксирующий винт М4 с головкой с внутренним шестигранником 3 мм, момент вращения 2 ... 4 Нм

Уплотняющие рамки - CES-B16-8XSRC-BK - 1411073

Технические данные

Общие сведения

	При настенном монтаже использовать прилагаемое плоское уплотнение между стенкой и уплотнительной рамкой. IP54: при вертикальном монтаже уплотняющей рамки / при горизонтальном монтаже уплотняющей рамки (направление отвода кабеля вниз). IP65: вертикальный монтаж / горизонтальный монтаж (направление отвода кабеля вниз) уплотняющей рамки непосредственно на стенке корпуса и использование кабельной стяжки шириной 3,6 мм (например, артикул 3240744).
--	--

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»