

Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN649350

Универсальный диммер REG-K/230/500 ВТ



Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Механизм диммера
Режим работы	Система шины KNX Ручной
Тип шины	KNX

Дополнительные характеристики

Общее число 18 мм модулей	4
Монтажная опора	DIN-рейка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220...230 V
Частота сети	50...60 Hz
Количество выходных реле	1
Локальная индикация	Светодиод
Тип нагрузки	Галогенные лампы низкого напряжения : 50...500 ВА (трансформатор с обмотками) Лампа накаливания : 30...500 test4, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенная лампа : 30...500 test4, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенные лампы низкого напряжения : 50...500 test4 (Электронный трансформатор)

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0736 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

 [Информация о конце срока службы](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
