

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21 4X8 - 1885606


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой сальник Pg21 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с несколькими отверстиями (4 x 8 мм) и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 2-4

RoHS

Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 5 stk |
| Минимальный объем заказа | 5 stk |
| GTIN |  4 017918 176709 |
| GTIN | 4017918176709 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 15,310 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Размеры

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Длина | 30 мм |
| Раствор ключа - накидная гайка | 33 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 7,5 мм ... 8 мм (Провод 1) |

Условия окружающей среды

| | |
|---|-------------------|
| Класс защиты (IP) | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 100 °C |

Общие сведения

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип резьбового соединения | Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой |
| Количество проводов | 4 |
| Материал, прижимная винтовая деталь | Полиамид |
| Материал, уплотнение | TPE |
| Материал уплотнения | TPE |
| Экранирован. | нет |
| Тип резьбы, сторона уплотнения | Pg21 |

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG21 4X8 - 1885606

Технические данные

Общие сведения

| | |
|-------------------------------|---------|
| Момент затяжки накидной гайки | 7,50 Нм |
|-------------------------------|---------|

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

| | | |
|-----|---|---------|
| ЕАС |  | B.01742 |
|-----|---|---------|
