



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Микровыключатель
Краткое название устройства	ХЕР5
Конструкция датчика	Сверхминиатюрный, формата DIN 41635 D
Тип головки	Головка плунжера
Движение рабочей головки	Линейный
Тип рукоятки	Плунжер
Активация выключателя	На конце
Тип подвода	Подвод по вертикали
Электрическое соединение	Лепестки под пайку
Тип контактов	1 переключающ. стандартный
Работа контактов	Мгновенное действие
Материал контактов	Ag

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Фталат диализа
Материал идентификаторов	Позолоченная латунь
Макс. усилие срабатывания	2 Н
Мин. усилие отпускания	0.4 Н
???? ?????????? ???? ? ???? ???? ?	10 Н
Точка срабатывания	8.4 мм
Максимальный дифференциальный ход	0.06 мм
Минимальный перебег	0.1 мм
Расстояние между контактами	0.3 мм
Кодовое обозначение контакта	D300; AC-15(Ue = 240 V, Ie = 0.3 A) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А

[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	8.5 A при 250 V 50/60 Hz
Механическая износостойкость	100000 циклы
Ширина	5 мм
Высота	10 мм
Глубина	13 мм
Масса продукта	1.4 г
Описание зажимов ISO n°1	(1-2-4)OC

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP40
Рабочая температура окружающей среды	-40...125 °C
Маркировка	CE
Стандарты	cURus EN 60947-5-1 EN 61058 IEC 60947-5-1 UL 1054

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0549 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------