



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 MIN
Краткое название устройства	MINS
Тип устройства или его аксессуаров	Бесшумный электронный таймер
Совместимость изделий	Механическая совместимость с шинными разводками для электрической системы
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Тип нагрузки	Галогенная лампа 230 В пер. тока, (2300 Вт) Лампа накаливания 230 В пер. тока, (2300 Вт) 7 люминесцентная лампа, балласт : электронный, (11 W) 7 люминесцентная лампа, балласт : электронный, (15 W) 7 люминесцентная лампа, балласт : электронный, (20 W) 7 люминесцентная лампа, балласт : электронный, (23 W) 9 люминесцентная лампа, балласт : электронный, (7 W) Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (2300 BA) Компактная люминесцентная лампа, балласт : обычный, (1500 B·A) Люминесцентная трубка, балласт : электронный, (300 BA) Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, (2300 BA) Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (400 BA) Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, (2300 BA)
Потребляемая мощность	$\leq 6 \text{ B} \cdot \text{A}$
Макс. коммутируемый ток	16 A - 230 V AC 50/60Hz переменный ток pf = 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В (+10 % -15 %) переменный ток 50/60 Гц
Задержка	Регулируем. от 0,5 до 20 мин.
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Присоединения	Винтовые зажимы

Класс электрической изоляции	Класс II
Ширина	18 мм
Высота	89 мм
Глубина	66 мм
Масса продукта	75 г

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Степень защиты IP	IP20 B

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0946 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---