



Предохранитель, высокая скорость, 0,25 А, перем. ток 500 В, 6 x 32 мм, aR, UL

№ для зак.
Каталог №

FWH--250A6F
FWH-.250A6F

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	0.25
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			6 x 32 мм
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecI@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009])			
Size			6.35x32 mm
Rated voltage			-
Nominal current		A	0.25
With striker			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/c15194c0-7b17-414b-9082-9344b2925369.pdf
-----------------------------	---