



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная коробка
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия	Механизм
Количество модулей	3 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Желтый

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Кабельный ввод	10 ловушки конденсата
Условия эксплуатации	Итальянский
Материал	Коробка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Стандарты	DIN 49073
Глубина	48 мм
Ширина	106 мм
Высота	74 мм
Масса продукта	29.3 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло

	Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--