

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## PKS61N

Розетка - черный - 2P + E - 10/16 A - 250 В - нем - IP54 - скрыт. - винты сзади



### Основные характеристики

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Диапазон                           | PratiKa           |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка           |
| Краткое название устройства        | Розетка PratiKa   |
| Категория вилки, розетки           | Низкое напряжение |
| Описание полюсов                   | 2P + PE           |
| Тип сети                           | Переменный ток    |
| Стандарт розетки                   | Немецкий          |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| [In] номинальный ток                | 10 A<br>16 A                                              |
| Частота сети                        | 50/60 Гц                                                  |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V                                                     |
| Материал вилки, розетки             | Корпус : самозатухающий конструкционный полимер           |
| Материал контактов                  | Выводы : нержавеющая сталь<br>Пружины : нержавеющая сталь |
| Тип крышки                          | Крышка                                                    |
| Тип монтажа                         | Скрытый                                                   |
| Исполнение выключателя              | Монтаж на панели                                          |
| Присоединения                       | Невыпадающ. винты                                         |
| Местоположение входа проводника     | Задний                                                    |
| Масса продукта                      | 0.05 кг                                                   |
| Размеры основания                   | 65 x 85 mm                                                |
| Высота                              | 85 мм                                                     |
| Ширина                              | 65 мм                                                     |
| Глубина                             | 45.2 мм                                                   |
| Цвет                                | Черный ( RAL 7016 )                                       |

### Условия эксплуатации

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Стандарты | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2 |
|-----------|----------------------------|

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP54 в соответствии с IEC 60529                    |
| Степень защиты IK                    | IK09 в соответствии с EN 62262                     |
| Огнестойкость                        | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11             |
| Относительная влажность              | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Рабочая температура окружающей среды | 35 °C ( 86400 с )<br>-25...40 °C                   |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|