

## Коробка датчика и исполнительного элемента - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Коробки датчиков PSR-SACB для защитных концевых выключателей обеспечивают соединение до 4 подключенных концевых выключателей, каждый из которых имеет по 1 размыкающему и 1 замыкающему контакту, с защитными реле, например, PSR-SDC4, длина кабеля: 10 м

### Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
- ✓ Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
- ✓ Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 167987 |
| GTIN                   | 4046356167987                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 908,000 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|         |       |
|---------|-------|
| Ширина  | 54 мм |
| Высота  | 82 мм |
| Глубина | 19 мм |

#### Окружающие условия

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -20 °C ... 70 °C                        |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C                        |
| Степень защиты                                    | IP65/IP67                               |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -30 °C ... 70 °C (При жестком монтаже)  |
|                                                   | -5 °C ... 70 °C (При подвижном монтаже) |

#### Магистральный кабель

# Коробка датчика и исполнительного элемента - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884

## Технические данные

### Магистральный кабель

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Тип кабеля                               | Высокопрочный магистральный кабель |
| Фиксированная длина кабеля               | 10 м                               |
| Сечение, сигнальная линия, гибкий кабель | 6x 0,34 мм <sup>2</sup>            |
| Сечение, напряжение питания, гибк.       | 2x 0,75 мм <sup>2</sup>            |
| Наружный диаметр                         | 8,2 мм                             |

### Общие сведения

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Полюсов                                    | 4                                     |
| Количество гнезд                           | 4                                     |
| Индикатор состояния                        | LED желт.                             |
| Макс. допустимый ток                       | 100 mA (на сигнальный выход)          |
| Макс. допустимое значение суммарного тока  | 100 mA (Сигнальный выход)             |
| Нормальный режим работы                    | 100 % ED                              |
| Монтажное положение                        | на выбор                              |
| Указания по монтажу                        | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Наименование                               | Воздушные пути и пути утечки          |
| Стандарты / нормативные документы          | DIN EN 50178                          |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | 0,8 кВ                                |
| Расчетное напряжение изоляции              | 50 В DC                               |
| Степень загрязнения                        | 2                                     |
| Категория перенапряжения                   | III                                   |
| Изоляционный материал (корпус)             | PA 6.6                                |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94      | V0                                    |

### Стандарты и предписания

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Подключение согласно стандарту             | CUL                          |
| Наименование                               | Воздушные пути и пути утечки |
| Стандарты / нормативные документы          | DIN EN 50178                 |
| Расчетное напряжение изоляции              | 50 В DC                      |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | 0,8 кВ                       |
| Степень загрязнения                        | 2                            |
| Категория перенапряжения                   | III                          |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94      | V0                           |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

## Коробка датчика и исполнительного элемента - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884

### Сертификаты

---

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

EAC



EAC-Zulassung

EAC



RU C-  
DE.A\*30.B.01082

cULus Recognized

