



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa PLA
Область применения	Универсальный
Тип устройства или его аксессуаров	Сборный шкаф
Краткое имя устройства	PLA
Номинальная высота	1250 мм
Ширина шкафа	750 мм
Глубина шкафа	620 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 верхняя часть 1 нижняя часть 1 дверь 1 задняя панель 2 боковая часть

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Герметизированная верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями
Тип двери	Прозрачный передняя сторона
Количество дверей	1
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	4-точечный замок, 5 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съемные части	Дверь шарнирами Задняя панель фиксирующий элемент
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R

NEMA 4/4X
NEMA 3S
NEMA 3X
NEMA 5

Сертификация продукта	UL/cUL listed Veritas DNV Marine
-----------------------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 полностью герметизированный IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 остекленная дверь IEC 62262
Огнестойкость	960 °C МЭК 62208
Температура окружающей среды при хранении	-35...90 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---