

Релейный модуль - EMK 12-REL/MSR- 24/1AU - 2942674

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

соответствующий требованиям заказчика релейный модуль, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 080815
GTIN	4017918080815
Вес/шт. (без упаковки)	32,820 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	12,5 мм
Высота	60 мм
Глубина	47,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
---	------------------

Активная часть

Входное номинальное напряжение U_N	24 В AC/DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,8 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	12 мА
Защитная схема	Мостовой выпрямитель Мостовой выпрямитель
Индикация рабочего напряжения	LED желт.

Контактная часть

Исполнение контакта	1 контакт, 1 замыкатель
Тип коммутационного контакта	Одинарный контакт
Материал контакта	AgNi 0,15 + HTV (с твердым позолоченным покрытием)

Релейный модуль - EMK 12-REL/MSR- 24/1AU - 2942674

Технические данные

Контактная часть

Максимальное напряжение переключения	60 В AC/DC (При превышении указанного максимального значения золотое покрытие разрушается!)
Макс. ток продолжительной нагрузки	0,2 А (При превышении указанного максимального значения золотое покрытие разрушается!)
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	12 ВА (При 250 В AC)

Сторона контакта (при отсутствии золотого покрытия)

Максимальное напряжение переключения	250 В AC/DC
Макс. ток продолжительной нагрузки	5 А
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	1250 ВА (При 250 В AC)

Параметры подключения на стороне входа

Наименование, подключение	Активная часть
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения на стороне выхода

Наименование, подключение	Контактная часть
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Общие сведения

Степень защиты	IP00
Долговечность механическая	3x 10 ⁷ коммутационных циклов
Монтажное положение	на выбор

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178: 1998-04
Расчетное напряжение изоляции	260 В
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ (1,2 / 50 мкс)
Изоляция	Основная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Релейный модуль - EMK 12-REL/MSR- 24/1AU - 2942674

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------