

## Корпус - HC-B 10-SMQ-52/M2M20 - 1586824

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус, с двумя защелками, высота 52 мм, с резьбовым соединением, 2 x M20

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 046356 426916 |
| GTIN                   | 4046356426916                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 274,700 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Высота                         | 52 мм                     |
| Ширина                         | 52 мм                     |
| Длина                          | 93 мм                     |
| Раствор ключа - накидная гайка | 20 мм                     |
| Наружный диаметр кабеля        | 5 мм ... 12 мм (Провод 1) |
|                                | 5 мм ... 12 мм (Провод 2) |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)                     | IP65              |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Размер                          | B10               |
| Тип корпуса                     | Приборный корпус  |
| Тип фиксатора                   | с двумя защелками |
| Количество подключаемых кабелей | 2                 |
| Кабельный отвод                 | боковое           |

## Корпус - HC-B 10-SMQ-52/M2M20 - 1586824

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Резьбовые элементы                | с                                |
| Тип резьбового соединения         | 2x M20                           |
| Материал корпуса                  | Алюминиевое литье под давл.      |
| Материал поверхность корпуса      | Порошковое покрытие, серый       |
| Материал, уплотнение              | NBR                              |
| Материал резьбового соединения    | латунь, никелированный           |
| Материал кабельного сальника      | NBR                              |
| Материал крепления                | Нержавеющая сталь, крепление: PA |
| Материал корпуса ручки, крепления | PA                               |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ЕАС |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|