

## Клеммы для печатной платы - MFKDSP/ 7-5,08 BD:91-79 SO - 1717576

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 7, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

На рисунке показан 5-контактный вариант

### Преимущества для Вас

- ✓ Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- ✓ Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- ✓ Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
- ✓ Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
- ✓ Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
- ✓ Двойные паячные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 50 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 50 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 139625 |
| GTIN                     | 4046356139625                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 7,360 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|              |          |
|--------------|----------|
| Длина [ l ]  | 16,2 мм  |
| Размер шага  | 5,08 мм  |
| Размер a     | 30,48 мм |
| Ширина [ w ] | 35,56 мм |
| Высота       | 12,92 мм |

# Клеммы для печатной платы - MFKDSP/ 7-5,08 BD:91-79 SO - 1717576

## Технические данные

### Размеры

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Высота [ h ]             | 16,22 мм |
| Длина выводов [P]        | 3,3 мм   |
| Расстояние между штырями | 10,16 мм |
| Диаметр отверстий        | 1,3 мм   |

### Общие сведения

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Серия изделий                           | MFKDSP            |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ              |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ              |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2)  | 4 кВ              |
| Расчетное напряжение (III/3)            | 250 В             |
| Расчетное напряжение (III/2)            | 320 В             |
| Расчетное напряжение (II/2)             | 630 В             |
| Подключение согласно стандарту          | EN-VDE            |
| Номинальный ток I <sub>N</sub>          | 12 А              |
| Номинальное сечение                     | 1 мм <sup>2</sup> |
| Длина снятия изоляции                   | 10 мм             |
| Полюсов                                 | 7                 |

### Характеристики клемм

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Сечение провода AWG мин.  | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 16 |

### Стандарты и предписания

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
|                                | CSA    |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

## Клеммы для печатной платы - MFKDSP/ 7-5,08 BD:91-79 SO - 1717576

### Сертификаты

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                         |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                       |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                           | D                                                                                 | B                                                                                                                                       |       |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                             | 300 В                                                                                                                                   |       |
| Номинальный ток IN        | 10 А                                                                              | 10 А                                                                                                                                    |       |
| мм²/AWG/kcmil             | 22-18                                                                             | 22-18                                                                                                                                   |       |

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized          |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19870330 |
|                           | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     |                 |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                               | 300 В                                                                                                                                                 |                 |
| Номинальный ток IN        | 3,6 А                                                                               | 3,6 А                                                                                                                                                 |                 |
| мм²/AWG/kcmil             | 22-18                                                                               | 22-18                                                                                                                                                 |                 |