

Клеммная коробка - C1 S6 A 600X600X210 - 0899106

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, комплектация фланцевыми пластинами внизу, материал: Высококачественная сталь 316L / 1.4404, поверхностное сопротивление: сатинированный, серебристый, 600 мм x 600 мм x 210 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Дверной шарнир с затвором на четверть оборота

Преимущества для Вас

- ✓ Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
- ✓ Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
- ✓ Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
- ✓ Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 928687
GTIN	4046356928687
Вес/шт. (без упаковки)	25 240,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Комплект поставки	Дверной шарнир с затвором на четверть оборота
	Монтажная плата
	ключ с двумя бородками
	Крепежный кронштейн в комплекте с винтами
	Штифты заземления M12, расположенные снаружи
	Инструкция по монтажу
	Фланцевые пластины
Цвет	серебристый

Размеры

Ширина	600 мм
--------	--------

Клеммная коробка - C1 S6 A 600X600X210 - 0899106

Технические данные

Размеры

Высота	600 мм
Глубина	210 мм
Ширина зазора, макс. длина несущей рейки	1088 мм
Толщина материала, макс.	2 мм

Общие сведения

Материал корпуса	Высококачественная сталь 316L / 1.4404
Качество поверхности	сатинированный
Указание	Кернение 240
Крепление крышки	Дверь со сменным шарниром
Указание	Затвор на четверть оборота с двойной бородкой
Крепежное устройство	Внешние крепежные фланцы
Материал, уплотнение	Силикон

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
Степень защиты	I
Степень защиты (IK)	7,00 Дж
Температура в рабочих условиях	-55 °C ... 135 °C

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEx / ATEX / EAC Ex

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E471053
-----------	---	---	---------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E471053
------------	---	---	---------

Клеммная коробка - C1 S6 A 600X600X210 - 0899106

Сертификаты

cULus Listed



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>