

## Позиционный контакт



Тип **IZMX-CS16-1**  
Каталог № **108251**  
Eaton Каталог № **67C2732G21**

### Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Сигнальные контакты положения
			По одному переключающего контакта для положений выдвижение, тест, задвигание возможность установки слева
Применяемое для указания			IZMX-CAS16...
Метод монтажа			для внешнего применения Выдвижной вариант монтажа

### Технические характеристики

#### Расчетная разрывная способность

Индуктивная нагрузка			
250 В переменного тока		A	10
125 В пост. тока		A	0.5
250 В пост. тока		A	0.25

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Type of accessory			-