



Mechanical interlock, TYPE 2, bowden cables, W



Powering Business Worldwide™

Тип **IZMX-MIL2C-W40-1**
 Каталог № **184215**
 Eaton Каталог № **65A2840G40**

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности		Механическая блокировка
		Типе 2
		для 2 автоматических переключателей: Нормальная подача питания (А) и подача в сети аварийного электроснабжения (В). Дополнительно необходим набор кабелей.
Применяемое для		IZMX40...W INX40...W
Метод монтажа		Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ecl@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])		
Auxiliary contacts, extendable		No
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as normally open contact		0

Размеры

