

СЕМ250.22-230V-50/60Hz



Особенности

Артикул	004656143
Наименование	СЕМ250.22-230V-50/60Hz
Вес	6
Группа	Контакты силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакты для защиты двигателей
I (AC1) (A)	350
I (AC3 400V) (A)	250
Количество вспомогательных NC контактов	2
P (AC3 kW) (kW)	132
АС Напряжение катушки ус (V)	230
Количество полюсов	3
Серия	СЕМ Контактор
no_of_aux_no_contacts	2

Веб-страница продукта

Другая документация



[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	132kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	2
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	2
Количество полюсов	3
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	250A
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В	350A
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	230V

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s постоянного тока/DC	230V
Диапазон рабочего тока I_e при AC-1	350
Тип подключения силовой электрической цепи	Rail connection
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 230 В	132
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Номинальный рабочий ток I_e при AC-4, 400 В	A
Номинальная мощность при AC-4, 400 V	kW

Схема подключения

