

Тестовый штекер - PS-6 - 3030996

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Тестовый штекер, цвет: красный

Преимущества для Вас

- ✓ Контрольные штекеры устанавливаются в функциональный ряд шунтирования клемм системы CLIPLINE complete
- ✓ Из наборных элементов PS-... можно собрать индивидуальные тестовые адаптеры

RoHS

COMPLETE

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 818937
GTIN	4017918818937
Вес/шт. (без упаковки)	3,510 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	60 мм
Длина	22,4 мм
Ширина	6,2 мм

Общие сведения

Цвет	красный
Материал	РА
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
Сечение жесткого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,00 мм ²
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	17

Тестовый штекер - PS-6 - 3030996

Технические данные

Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	1 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	26
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	17
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм ²
Значение	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	0,75 мм ²
Значение	0,75 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм ²
Значение	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	0,75 мм ²
Значение	0,75 мм ²

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС / ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		ЕАС-Zulassung
-----	---	---------------

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

