

Соединитель - C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 3240156

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гильза под плоский вывод, неизолированная, 0,5 ... 1,5 мм², 6,3 x 0,8

Преимущества для Вас

- ✓ Неизолированные плоские штекеры и кабельные наконечники изготовлены из покрытой оловом электролитическим методом латуни
- ✓ Они дополняют ассортимент соединителей

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 453738
GTIN	4046356453738
Вес/шт. (без упаковки)	0,820 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	19,2 мм
Ширина (a)	6,3 мм
Длина зачищаемой части, макс.	7 мм
Толщина материала (g)	0,4 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	7 мм
Составная часть	без галогенов
Материал	Латунь

Соединитель - C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 3240156

Технические данные

Общие сведения

Изоляционный материал	nicht zutreffend
Покрытие	оцинкованный

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------