

Кабельный сальник - CES-STPG-GY-6 - 0801676

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный сальник, количество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 5 мм ... 6 мм, цвет: серый

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 674829
GTIN	4046356674829
Вес/шт. (без упаковки)	7,840 GRM

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	1x 5 мм ... 6 мм
Длина	29,5 мм
Ширина	19,5 мм
Высота	17 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал	SEBS
	SEBS (без галогенов)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	серый

Кабельный сальник - CES-STPG-GY-6 - 0801676

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW2.E255026
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW8.E255026
----------------	---	---	---------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--