

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 2 - 2809209

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажные перемычки для модуля с соединительным шагом 17,5 мм, 1-фазные, 2-полюсные

Преимущества для Вас

- ✓ В сочетании с другими устройствами в электроустановочном щитке, например, с выключателями для защиты от тока утечки и другими аппаратами защиты
- ✓ Отвечающее требованиям практики подключение ко всем распространенным приложениям
- ✓ Концевые крышки служат для изоляции индивидуально нарезаемых перемычек
- ✓ Для подключения разрядников для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 076276
GTIN	4017918076276
Вес/шт. (без упаковки)	9,190 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	37,4 мм
--------	---------

Общие сведения

Номинальный ток I_N	100 A
Полюсов	2
Цвет	серый
Материал корпуса	Пластмасса
Конструкция	Гребенчатый мостик

Environmental Product Compliance

Монтажная перемычка - MPB 18/1- 2 - 2809209

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
