

Технические характеристики продукта

Характеристики

10206

Щит Micro Pragma 4 модулей, навесной



Основные характеристики

Диапазон	Micro Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Щаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	4
Количество горизонтальных рядов	1
Тип двери	Реверсируемый Прозрачный
Ширина	88 мм
Высота	130 мм
Глубина	60 мм

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	8
Общее количество модулей по 18 мм	4
Тип рейки	DIN
Материал шкафа	Щаф : самозатухающий материал
Цвет	Щаф : белый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60439-3 IEC 23-48 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Огнестойкость	650 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP30 соответствующий IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN 50102

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---