

Интерфейс передачи данных - SI-PP-R1A-S0A - 1404516

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Интерфейс для программирования с контактными вставками; 1 RJ45; 1 вставка розетки для США

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 698566
GTIN	4046356698566
Вес/шт. (без упаковки)	292,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Степень защиты	IP54
----------------	------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-35 °C ... 65 °C
Степень защиты	IP54

Данные о материале

Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
------------------	-----------------------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты


EAC / EAC


Интерфейс передачи данных - SI-PP-R1A-S0A - 1404516

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01102
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>