

Держатель контактов D-SUB - VS-25-BU-DSUB-5P - 1689983

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Держатель контактов D-SUB, размер 3, для установки 5 комбинированных контактов, гнездовые контакты, прямые, для крепления предусмотрены отверстия 3 мм, для монтажных рам и сальниковых корпусов VS-25-...

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 914387
GTIN	4017918914387
Вес/шт. (без упаковки)	14,280 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	5
Циклы установки	≥ 500
Тип подключения	Для установки комбинированного контакта
Тип монтажа	Отверстие
Конструкция	D-SUB 25
Типоразмер корпуса	3
Тип указания	Указания по заказу:
Указание	Контакты не входят в комплект поставки держателя контактов и должны заказываться отдельно.

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 125 °C
---	-------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Хромированная сталь, цвет желтый
Материал, держатель контакта	PBTP
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом

Электрические характеристики

Полюсов	5
---------	---

Держатель контактов D-SUB - VS-25-BU-DSUB-5P - 1689983

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------