







Клемма с захватом, для 20x5 - 30x10

Тип **AKS-CU-BAND**  
Каталог № **107197**

## Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм Система 185 мм
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Распорные зажимы
Описание			Соединение без отверстий на токовых шинах Контакт провода с токовой шиной производится через контактный блок
Клеммный отсек Ш x В		мм	32 x 25
ширина		мм	41
Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	800
электропроводник			 3 x 20 x 1 мм До 2x (10 x 32 x 1 мм)  32 x 25 мм
Cu factor		kg	0,00
Применяемое для			20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
Применяемое для			Двойной Т-образный профиль
указания			<input type="radio"/> Круглый провод одножильный <input checked="" type="radio"/> Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой <input type="radio"/> Круглый провод с несколькими жилами <input type="radio"/> Секторный провод одножильный <input type="radio"/> Секторный провод с несколькими жилами  Медная полоса  Медная шина

## Апробации

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E307559
UL Category Control No.			NMTR2, NMTR8
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report
Max. Voltage Rating			600 V AC
Degree of Protection			Feeder circuits

## Размеры

