



### Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KN
Тип устройства или его аксессуаров	Вводной блок
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Совместимость продукта	KN
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	40 А 63 А
Место монтажа	На боковой части кабельного канала
Цвет	Белый : RAL 9001

### Дополнительные характеристики

Типы реализуемых защит	Без защиты
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...500 В
Присоединения	Клеммный блок для 16 мм <sup>2</sup> гибкий Клеммный блок для 25 мм <sup>2</sup> жесткий
Способ управления	По сети связи
Количество цепей	1
Поставляемое оборудование	Концевая заглушка
Исполнение выключателя	Защелками
Монтажная опора	Шинопровод
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	265 мм
Глубина	71 мм
Высота	92 мм
Масса продукта	580 г

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---