



Патрон предохранителя, низкое напряжение, 30 А, AC 600 V, 1P, UL

Каталог № JT60030

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	30
Номинальное напряжение			AC 600 V
Описание			с защитой от прикосновения пальцами монтаж на DIN-рейке
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Предохранители класса J до 30 A
Стандарт/сертификат			UL
Материал			Корпус из термoplasta
Стандарты/предписания			UL 4248
Дополнительные принадлежности			предохранители LPJ JKS

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Low-Voltage HRC fuse base (ecl@ss8.1-27-14-21-06 [AKE278010])			
Construction size			-
Number of poles			1
Nominal rated current		A	30
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1152_JTN600.pdf
Спецификация продукта (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuse_holders_andblocks/holders/modular-fuse-holders/class_j_finger-safefuseholdersjtn60030jtn60060.html