

# CH10x85 gPV 12A/1500V DC UL

## Особенности

Артикул	002625205
Наименование	CH10x85 gPV 12A/1500V DC UL
Вес	16.1
Группа	Плавкие вставки С (gPV, gR)
Приложение	Для защиты фотоэлектрических элементов
Отключающая способность dc (кА)	10
Характеристика	gPV
Предназначен для	Защита установок PV
Размеры	10x85
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	118
Pd (W)	3,3
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	1,4
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	24
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Номинальный ток	12
Номинальное напряжение dc (V)	1500
Типоразмер	CH10
Стандарт	UL 2579, UL 248-1
Тип	CH
UL сертификат	E347771
Предназначен для	Protection of PV installations
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	118
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	1,4
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	24
Стандарт	UL 2579, UL 248-1
UL сертификат	E347771

Веб-страница продукта

## Другая документация



CE сертификат  
Технические данные



## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	12А
Размер	10x38 mm
Номинальное напряжение	Прочее
С бойком/с ударником	

## Габаритные размеры

