

## Держатель kontaktов D-SUB - VS-15-ST-DSUB-CD-MG - 1688913

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Держатель kontaktов D-SUB, размер корпуса 2, для 15 kontaktов для передачи сигналов, штыревые kontaktы, для обжимных kontaktов, прямые, крепление резьбой M3, для монтажных рам VS-15...



**RoHS**

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 823061
GTIN	4017918823061
Вес/шт. (без упаковки)	7,370 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Механические характеристики

Полюсов	15
Вид при установке	D-SUB 15
Циклы установки	≥ 500
Тип подключения	Обжим
Усилие установки сигнального контакта	≤ 3,40 H
Тип монтажа	Резьба
Конструкция	15
Типоразмер корпуса	2

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 130 °C
---	-------------------

#### Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Сталь, оцинкованная
Материал, держатель kontaktов	Армированный стекловолокном термопласт UL 94 V0

## Держатель контактов D-SUB - VS-15-ST-DSUB-CD-MG - 1688913

### Технические данные

#### Электрические характеристики

Полюсов	15
Расчетный ток	5 A (при 20 °C)
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	125 В
Испытательное напряжение	1200 В

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------