



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVU
Тип устройства или его аксессуаров	Модульная световая лампа
Маяк или блок световой сигнализации	Базовый блок
Монтажный диаметр	60 мм
Наименование компонента	XVU
Цвет корпуса	Silver

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Базовый блок Крышка
Монтаж	Крепление непосредственное или на трубе
Материал	PC (поликарбонат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 PBT (полибутилентерефталат) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94 ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) V-0 огнестойкость в соответствии с UL 94
Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц
[Us] номинальное напряжение сети	24 V пер./пост. ток (допуск: - 15...10 %)
Потребляемый ток	<= 400 мА
Длина	77 мм
Масса продукта	0.11 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE CSA RoHS UL
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Виброустойчивость	2 gn

Степень защиты IP	IP65
-------------------	------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1529 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно