

Крестовидная отвертка - SF-PZ 2-100 - 1212564

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Отвертка, крестообразный шлиц PZ (обработана лазером), без изоляции, размер: 2 x 100 мм, 2-компонентная ручка, с защитой от перекатывания

Преимущества для Вас

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем с головкой Pozidriv и Phillips-Recess

Коммерческие данные

| Упаковочная единица | 10 stk |
|------------------------|-----------------|
| GTIN | 4 046356 589994 |
| GTIN | 4046356589994 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 94,800 GRM |

Технические данные

Размеры

| Длина (b) | 205 мм |
|----------------|--------|
| Ширина (а) | 37 мм |
| Ширина стержня | 6 мм |
| Высота стержня | 100 мм |
| Раствор ключа | 0 мм |

Общие сведения

| Конструкция | Крестообразный шлиц |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Исполнение | прямой |
| Материал | легированная инструментальная сталь |
| Стандарт на методы испытаний | DIN ISO 8764-1 |

Стандарты и предписания

| Стандарт на методы испытаний | DIN ISO 8764-1 |
|------------------------------|----------------|
|------------------------------|----------------|

Environmental Product Compliance

| California Proposition 65 | Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---------------------------|---|



Крестовидная отвертка - SF-PZ 2-100 - 1212564

| Сертификаты | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Сертификаты | |
| Сертификаты | |
| EAC | |
| Сертификация для взрывоопасных зон | |
| Подробности сертификации | |
| EAC | RU C- DE.Al30.B.01750 |

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com