



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип устройства или его аксессуаров	Диафрагма для ввода кабеля
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие управления кабелями
Область применения	Универсальный
Совместимость серий продукта	Spacial Spacial S3CM шкаф управления Spacial Spacial S3D компактный шкаф
Состав устройства	1 оболочка
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Плата кабельного ввода Конструкция корпуса
Материал	PC (поликарбонат), усиленный стекловолокном
Способ установки	Винтами Закреплены
Общее количество кабельных вводов	12
Количество вводов кабеля	4x 12 мм 4x 12...20 мм 4x 16...25 мм
Высота	10 мм
Ширина	215 мм
Глубина	85 мм
Цвет	Светло-серый RAL 7035
Масса продукта	0.15 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Огнестойкость	V1 в соответствии с UL 94

Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C
Огнестойкость	750 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1048 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---