

Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 2862136

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, с защитным устройством (для цепи основного питания и питания сегмента)

На рисунке показана модель IB IL
24 PWR IN-PAC

Преимущества для Вас

- ✓ Подача главного напряжения 24 В U_M
- ✓ Подача или предоставление сегментного напряжения 24 В U_S
- ✓ Индикаторы состояния и диагностики



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 894634
GTIN	4017918894634
Вес/шт. (без упаковки)	59,000 GRM

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	12,2 мм
Высота	119,8 мм
Глубина	71,5 мм

Интерфейсы

Тип подключения	Распределитель Inline
Интерфейс	Локальная шина Inline

Питание

Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 2862136

Технические данные

Питание

Напряжение в логической схеме U_L	7,5 В DC
Напряжение на периферийном устройстве	24 В DC
Диапазон напряжений периферийных устройств	19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Потребляемый ток, макс.	6 А (8 А)
Предохранитель	SI 5 x 20 6, 300 АТ (Входит в комплект поставки)

Общие сведения

Наименование защиты	Защита от перемены полярности и от перенапр.
Масса	59 г
Количество штекеров	1

Потенциалы Inline

Наименование	Напряжение питания главной цепи (U_M)
Электропитание	24 В DC (С помощью штекера Inline)
Диапазон напряжения питания	19,2 В ... 30 В (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Источники питания	макс. 6 А (Сумма $U_M + U_S$)
Наименование	Питание сегментных цепей (U_S)
Электропитание	24 В DC (С помощью штекера Inline)
Диапазон напряжения питания	19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Источники питания	макс. 6 А (Сумма $U_M + U_S$)

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / BSH / BV / LR / ABS / BSH / RINA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 2862136

Сертификаты

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAA00000BN
BSH		http://www.bsh.de/de/index.jsp	Anwenderhinweis
BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	21725/B0 BV
LR		http://www.lr.org/en	08/20033
ABS		http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	17-HG1621871-PDA
BSH		http://www.bsh.de/de/index.jsp	658
RINA		http://www.rina.org/en	ELE183315XG
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
EAC			EAC-Zulassung
cULus Recognized			