

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 2,0 LC-LC - 2989284

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм (OS2, Low Water Peak Fiber), штекер: LC / LC, класс защиты: IP20, для прокладывания в кабельных каналах или электротехнических шкафах, длина: 2 м

Преимущества для Вас

- ✓ Одномодовый оптический патч-кабель для прокладки внутри помещений
- ✓ Идеален для применения в распределительных установках, а также для подключения конечных устройств
- ✓ Отдельные элементы 2,8 мм из негорючего материала, не содержащего галогенов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 354790
GTIN	4046356354790
Вес/шт. (без упаковки)	38,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Тип кабеля

Условное обозначение кабеля	I-V(ZN)H
Тип кабеля	Одномодовое стекловолокно

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при прокладке)	-5 °C ... 50 °C
Маслостойкость	неустойчив к воздействию масла, бензина, кислот и щелочей

Внешняя оболочка

Внешняя оболочка, материал	FRNC
Внешняя оболочка, цвет	желтый

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 2,0 LC-LC - 2989284

Технические данные

Внешняя оболочка

Внешняя оболочка, элемент для уменьшения растягивающего усилия	неметал., арамидное волокно
Наружный диаметр, макс.	5,7 мм
Наружный диаметр, мин.	2,8 мм

Отдельный провод

Отдельная жила, кол-во	2
Отдельная жила, диаметр	900 мкм
Отдельная жила, элемент для уменьшения растягивающего усилия	неметал., арамидное волокно

Механические характеристики

Радиус изгиба, кратковремен./длительн.	30 мм
Радиус изгиба, длителн.	60 мм
Поперечная нагрузка, длителная	60,00 Н/см
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн.	600 N
Кабель, ослабление	0,38 дБ/км
	0,28 дБ/км

Общие сведения

Длина кабеля	2,00 м
Масса кабеля	15,80 кг/км
Характеристики передачи (категория)	OS2
Скорость передачи данных	10 Гбит/с

Данные по огнестойкости

Негорючесть	согласно DIN 60332-1-2
	IEC 60332-3-22 (Cat. A)
Плотность дымовых газов	согласно МЭК 61034
Без галогенов	согласно МЭК 60754-2
Данные по огнестойкости	При горении не выделяет коррозионных и токсичных газов
	0,36 МДж/м

Ослабление

1300 nm	0,38 дБ/км
1550 nm	0,28 дБ/км

Стандарты и предписания

Плотность дымовых газов	согласно МЭК 61034
Негорючесть	согласно DIN 60332-1-2
	IEC 60332-3-22 (Cat. A)
Маслостойкость	неустойчив к воздействию масла, бензина, кислот и щелочей
Без галогенов	согласно МЭК 60754-2
Данные по огнестойкости	При горении не выделяет коррозионных и токсичных газов
	0,36 МДж/м

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 2,0 LC-LC - 2989284

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------