

Пластина с гравировкой - GPK/SK 300X280X0,8 SR/BK - 0803841

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Пластина с гравировкой, Пластина, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: P1
ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 300 x 280 мм



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 007737
GTIN	4017918007737
Вес/шт. (без упаковки)	85,550 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	280 мм
Ширина (a)	300 мм
Высота (c)	0,8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 85 °C
Рекомендуемые условия хранения	20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке.

Общие сведения

Цвет	серебристый
Материал	TRANSPLY-ABS
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Клей	Акрилат
Печатные свойства	Гравировка
	Плоттер
Устройство	5144615 CMS-P1-PLOTTER

Пластина с гравировкой - GPK/SK 300X280X0,8 SR/BK - 0803841

Технические данные

Общие сведения

	5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Толщина клеевого слоя	50 мкм
Тип монтажа, маркировка	склеивание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------