

Крестовидная отвертка - SF-PH 2-100 - 1212560

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Отвертка, крестообразный шлиц PH (обработано лазером), без изоляции, размер: PH 2 x 100 мм, 2-компонентная ручка, с защитой от перекатывания

Преимущества для Вас

- Отвертка для винтов с крестообразным шлицем с головкой Pozidriv и Phillips-Recess

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 589956
GTIN	4046356589956
Вес/шт. (без упаковки)	94,690 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	205 мм
Ширина (a)	37 мм
Ширина стержня	6 мм
Высота стержня	100 мм
Раствор ключа	0 мм

Общие сведения

Конструкция	Крестообразный шлиц
Исполнение	прямой
Материал	легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN ISO 8764-1

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN ISO 8764-1
------------------------------	----------------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Крестовидная отвертка - SF-PH 2-100 - 1212560

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-
DE.AI30.B.01750