



Основные характеристики

Диапазон	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик присутствия
Тип шины	KNX
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительные характеристики

Количество каналов	2
Типы реализуемых защит	Защита зоны возникновения тока утечки
Тип настройки	Регулируемая светочувствительность
Рабочий цикл	15300 минут
Диапазон задержки	0...1 s for switch-on
Зона обнаружения движения	14 м
Угол обнаружения по горизонтали	0...360 °
Тип монтажа	Скрытый
Монтажная высота	2.5 м

Условия эксплуатации

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYYY, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details

 [Go to CaP for more details](#)

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

 [Информация о конце срока службы](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки