

Кабельный ввод - KV-M-M50-GD-(8) - 1636509


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой кабельный ввод HEAVYCON M50, металлический, проходное исполнение для разъемов цепей передачи данных, с частичным уплотнением, диаметр отверстия 1 x 8 мм; ширина в свету 37 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 028233
GTIN	4046356028233
Вес/шт. (без упаковки)	212,080 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	39 мм
Раствор ключа - накидная гайка	50 мм
Раствор ключа патрубков	54 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	58 мм
Длина, резьба	10 мм
Наружный диаметр кабеля	7,5 мм ... 8 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	TPE
Материал, уплотнительное кольцо	NBR

Кабельный ввод - KV-M-M50-GD-(8) - 1636509

Технические данные

Общие сведения

Материал уплотнения	TPE
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M50
	M50
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»