



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 IC
Тип устройства или его аксессуаров	Сумеречное реле
Краткое название устройства	IC100
Совместимость изделий	Механическая совместимость с шинными разводками для электрической распределительной системы

Дополнительные характеристики

Область применения	Строительство
Количество каналов	1
Потребляемая мощность	6 В·А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz
Макс. коммутируемый ток	10 A - 250 V переменный ток pf = 0.6 16 A - 250 V переменный ток pf = 1
Класс электрической изоляции	Класс II
Изоляционное расстояние	< 3 mm
Светодиодный индикатор состояния	Green LED for threshold reached Red LED for brightness less than the threshold
Задержка	20 s on closing 80 s on breaking contact
Шаг 9 мм	2
Регулировка интенсивности света	2...100 лк
Присоединения	X 6 mm ² screw terminals
Высота	83 мм
Ширина	18 мм
Глубина	68 мм
Масса продукта	173 г
Тип датчика яркости	Аналоговая секция настенного монтажа
Способ управления	Обнаружением яркости

Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	IC100

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Стандарты	EN 60529 EN 60669

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--