

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ZB6CD24

Переключатель с чёрной квадратной головкой  
Ø 16 мм - 2-позиц. - пруж. возврат



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB6
Тип устройства или его аксессуаров	Головка переключателя
Краткое название устройства	ZB6
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	16 мм
Минимальная партия для продажи	1
Форма головки сигнального блока	Квадратная
Тип рукоятки	С возвратом к центру
Параметры управляющего устройства	Черный стандартная рукоятка
Операторские данные о положении	2 положения 45°

### Дополнительные характеристики

Общая ширина CAD	18 мм
Общая высота CAD	18 мм
Общая высота CAD	43 мм
Масса продукта	0.018 кг

### Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4 UL 50 NEMA 13 UL 50 NEMA 4X UL 50 NEMA 13 CSA C22.2 № 94 NEMA 4 CSA C22.2 № 94 NEMA 4X CSA C22.2 № 94
Стандарты	EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1  
EN/IEC 60947-5-5  
JIS C 4520  
JIS C 852  
UL 508  
CSA C22.2 № 14

Сертификация продукта	CCC CSA GOST UL
Виброустойчивость	+/- 3 mm (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---