

Нижняя часть корпуса - ME 35 UTG GN - 2907208

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, без вентиляционных отверстий, ширина: 35 мм, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: зеленый (6021), кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Преимущества для Вас

- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ Малая ширина при большом числе полюсов
- ✓ Большая площадь для размещения компонентов
- ✓ Одинаковая форма печатных плат вне зависимости от ширины корпуса
- ✓ Углубленные поля для крепления маркировочных элементов
- ✓ Быстрое закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Снижение издержек благодаря простоте изготовления
- ✓ Тисненая маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
- ✓ Опциональный разъем в корпусе для последовательного или параллельного подсоединения к шине
- ✓ Металлическое крепление в основании
- ✓ Контакт функционального заземления (защита от ЭМВ) в нижней части корпуса
- ✓ Частичный демонтаж электронных компонентов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 131425
GTIN	4017918131425
Вес/шт. (без упаковки)	45,540 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	Полиамид

Нижняя часть корпуса - ME 35 UTG GN - 2907208

Технические данные

Общие сведения

Цвет (RAL)	зеленый
------------	---------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Размеры

Ширина	35 мм
Глубина	99 мм

Технические данные

Полюсов	24
---------	----

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC		B.01742
-----	---	---------

