


KZS-2M AC C16/0.3



Особенности

Артикул	002173324
Наименование	KZS-2M AC C16/0.3
Вес	225
Группа	Дифференциальные автоматические выключатели
Назначение	Дифференциальные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	10
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	16
Номинальный ток утечки (А)	0,3
Тип тока	Тип AC
Количество полюсов	1+N
Серия	KZS-2M Дифференциальный автоматический выключатель, 2 модуля, тип А и AC
Тип ошибки сигнализация	Нет

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



Руководство по эксплуатации
 CE сертификат
 Технические данные
 3D Model





ETIM международная спецификация

Глубина ниши для монтажа	69mm
Номинальный ток	16 A
Номинальное рабочее напряжение	230V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Номинальный ток утечки	0,3A
Тип тока утечки	Прочее
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	2
Частота	50 Hz
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	1

Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	10kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Количество полюсов (общее)	1+N

Габаритные размеры



Обозначение/Подключение

