



Основные характеристики

Серия продукта	Phaseo
Тип устройства или его аксессуаров	Аккумуляторный модуль
Входное напряжение	24 V пост. ток
Выходное напряжение	24 V пост. ток
Макс. выходной ток	75 A
Емкость батареи	12 А/час
Время удержания	< 20 h при 0,6 A, 20 °C > 5 мин. при 31,3 м, 20 °C

Дополнительные характеристики

Пределы входного напряжения	21...29 V
Ток нагрузки	1.2 A
Время заряда	72 h
Тип защиты выхода	От перегрузки и короткого замыкания, технология защиты: 2 x 30 A предохранители автомобильного типа
Присоединения	Винтовые зажимы для входное соединение, емкость соединения: 4 x 0,5...4 x 10 мм ² AWG 20...AWG 8 Винтовые зажимы для выходное соединение, емкость соединения: 4 x 0,5...4 x 10 мм ² AWG 20...AWG 8
Уровень саморазряда аккумуляторов	15 %, 6 месяца 3 %, 1 месяц 9 %, 3 месяца
Способ установки	2 винтами, винт(ы) Ø = 5 мм - горизонт. панель, рабочее положение: горизонт. 4 винтами, винт(ы) Ø = 5 мм в вертикальная панель, рабочее положение: вертикальный
Соединения	Параллельный
Рабочая высота	2000 м
Срок службы в часах	11000 ч при 40 °C 15000 ч при 35 °C 22000 ч при 30 °C 31000 ч при 25 °C 44000 ч при 20 °C 5000 ч при 50 °C 7300 ч при 45 °C
Маркировка	CE
Масса продукта	12 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	В соответствии с EN/IEC 60529
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...50 °C
Категория перенапряжения	Класс 3 в соответствии с VDE 0106-1
Виброустойчивость	3,5 мм (f = 3...11.9 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2 2 gn (f = 11.9...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2
Сертификация продукта	GOST UL

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---