



Предохранитель, высокая скорость, 4 А, AC 250 V, DC 250 V, 14 x 51 мм, aR, UL

Каталог № FWX-4A14F

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 4 |
| Номинальное напряжение | | | AC 250 V DC 250 V |
| Типоразмер | | | 14 x 51 мм |
| Категория применения | | | aR |
| Описание | | | Оконечная муфта |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/ выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением |
| Стандарт/сертификат | | | UL |
| Форма | | | цилиндрический |
| Стандарты/предписания | | | UL 248-13 |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720006_FWX-(5-30)A14F.pdf |
|-----------------------------|---|